



Bestellangabe für das Schutzrohr mit Flansch:
 Bestell-Nr. für das Schutzrohr (siehe 12.0901)
 + Bestell-Nr. für den Flansch (siehe 12.0902)

Ordering information for Thermowell with flange:
 Order-No. for Thermowell (see 12.0901)
 + Order-No. for flange (see 12.0902)

Préciser à la commande Doigt avec bride:
 N° de commande du Doigts (voir 12.0901)
 + N° de commande du bride (voir 12.0902)

Standardlängen		
L	U	U1
200	65	130
260	125	190
410	275	340

Flansche DIN EN 1092-1							
DN	PN	C4	ØK	ØB	Schrauben screws les vis		Bestell-Nr. Order-N° N° de commande
mm	bar	mm			Anzahl	Größe	1.4571 ¹⁾ 316 Ti ¹⁾ Z6 CNDT 17-12 ¹⁾
15	40	16	65	14	4	M12	403 632
	100	20	75	14	4	M12	403 633
	160	20	75	14	4	M12	403 670
	250	26	90	18	4	M16	403 635
25	40	18	85	14	4	M12	403 636
	63	24	100	18	4	M16	423 033
	100	24	100	18	4	M16	403 637
	160	24	100	18	4	M16	403 638
	250	28	105	22	4	M20	403 639
40	40	18	110	18	4	M16	403 640
	63	26	125	22	4	M20	423 034
	100	26	125	22	4	M20	403 641
	160	28	125	22	4	M20	403 642
	250	34	135	26	4	M24	403 643
50	40	20	125	18	4	M16	401 620
	63	26	135	22	4	M20	423 035
	100	28	145	26	4	M24	403 645
	160	30	145	26	4	M24	403 646
	250	38	150	26	4	M24	403 647
80	16	20	160	18	8	M16	411 303
	40	24	160	18	8	M16	423 029
	63	28	170	22	8	M20	423 030
	100	32	180	26	8	M24	423 031
100	16	20	180	18	8	M16	421 602
	40	24	190	22	8	M20	421 741
	63	30	200	26	8	M24	422 689
	100	36	210	30	8	M28	423 032

¹⁾ - andere Materialien auf Anfrage, another materials on request, autres matériaux sur demande