



### Bestellangabe für das Schutzrohr mit Flansch:

Bestell-Nr. für das Schutzrohr  
+ Bestell-Nr. für den Flansch (siehe 12.1301)

### Ordering information for thermowell with flange:

Order-No. for thermowell  
+ Order-No. for flange (see 12.1301)

### Préciser à la commande Doigt avec bride:

N° de commande du Doigts  
+ N° de commande du bride (voir 12.1301)



Flansch siehe Seite 12.1301 Form 1  
Flange see page 12.1301 design 1  
Bride voir page 12.1301 forme 1

### Schutzrohr zum Einschweißen mit Feststellschraube Weld in thermowell with fixation screw Doigts de gant à souder avec bouiton à fixer

Material Material Matière	Edelstahl X6CrNiMoTi17122, Werkst.-Nr. 1.4571 Stainless steel SS AISI 316Ti Acier inox Z6 CNDT 17-12	Stahl ST35.8, Werkst.-Nr. 1.0305 Steel A226 Acier C 10 D
Messstofftemperatur $T_{max}$ Medium temperature $T_{max}$ Température du fluide $T_{maxi}$	400 °C	300°C
Belastung $P_{max}$ Load $P_{max}$ Charge $P_{maxi}$	40 bar	
U1, mm	l2, mm	Bestell-Nr. Order-No. N° de commande
45	76,5	410948
60	91,5	417645
90	121,5	415357
100	131,5	410949
150	181,5	410950
200	231,5	410951
250	281,5	410952
		410943
		417646
		420208
		410944
		410945
		410946
		410947