

Überdruckschutzvorrichtung, einstellbar

Overpressure protector, adjustable

Limiteurs de pression, réglable

- Anwendung**

Für saubere gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien geeignet.


- Service intended**

Suitable for clean, gaseous, liquid media or media that do not obstruct the pressure system.

- Utilisation**

Pour fluides gazeux et liquides, non visqueux et non cristallisants.

Technische Daten	Technical Data	Caractéristiques techniques
Gehäuse	Case	Boîtier
Messing , wahlweise Edelstahl 1.4571	Brass, alternatively stainless steel 316Ti	Laiton, facultativement acier inox Z6 CNDT 17-12
Ventilkolben	Body	Piston de vanne
Edelstahl 1.4571	Stainless steel 316Ti	Acier inox Z6 CNDT 17-12
Dichtung	O-ring	Joint
FPM	FPM	FPM
Messstofftemperatur T_{max} °C	Temperature T_{max} °C	Température du fluide T_{max} °C
maximal 80 °C	max. 80 °C	80 °C maxi



Überdruckschutzvorrichtung, einstellbar Overpressure Protectors, adjustable Limiteurs de pression, réglables						
Bestell-Nr. Order N° N° de commande		Gewinde Thread pas de vis		Einstellbereich adjustable range plage de réglable	P _{max}	kg
Messing brass laiton	1.4571 316Ti Z6 CNDT 17-12	G1	G2	bar		
395384	395396	G1/2	G1/2B	0,4 ... 2,5	max.600 bar Messing/brass/laiton max.1000 bar 1.4571/316Ti/Z6 CNDT 17-12	0,7
395385	395397	1/2-NPT	1/2-NPT			
395386	395398	G1/2	G1/2B	2 ... 6		
395387	395399	1/2-NPT	1/2-NPT			
395388	395400	G1/2	G1/2B	5 ... 25		
395389	395401	1/2-NPT	1/2-NPT			
395390	395402	G1/2	G1/2B	20 ... 60		
395391	395403	1/2-NPT	1/2-NPT			
395392	395404	G1/2	G1/2B	50 ... 250		
395393	395405	1/2-NPT	1/2-NPT			
395394	395406	G1/2	G1/2B	240 ... 400 ¹⁾		
395395	395407	1/2-NPT	1/2-NPT			
396761	396763	G1/2	G1/2B	400 ... 600 ¹⁾		
396762	396764	1/2-NPT	1/2-NPT			

1) Nicht für Sauerstoffbetrieb geeignet!
1) Not suitable for oxygen service!
1) Ne convient pas pour le service d'oxygène!

Stand: 24. 10. 2023

Ergänzungsartikel Optional extras Options	Bestell-Nr. Order-N° N° de commande
DVGW- Abnahmebescheinigung	395597
DVGW- certification DVGW- certificat	
öl- und fettfrei oil and fat free sans huile et graisse	395408